

MasterRoc® BSG 11

TBM Makinalarına Yönelik Ana Rulman Koruyucu Gresi

TANIMI

MasterRoc® BSG 11 tünel açma makinalarına yönelik koruyucu bir grestir. Ana rulmanı koruyarak, ana rulman içerisine toprak, su ya da toz girişini engeller. Yüksek su ve Zemin basıncına göre formüle edilmiş olup, mükemmel bir yağlama ve pompalanmanın yanısıra tüm yüzeylere çok iyi yapışır.

KULLANIM YERLERİ VE AVANTAJLARI

- Mükemmel sızdırmazlık ve yıkanmama özelliği.
- Metal veya beton yüzeylere mükemmel yapışma özelliği.
- Özellikle düşük ya da yüksek sıcaklıklarda mükemmel pompalanabilme ve yağlama özelliği.

AMBALAJ

MasterRoc® BSG 11 standart olarak 230 kg ve 60 kg'lık varillerde gres pompası baskı sistemine uygun çapta üretilir.

DEPOLAMA

MasterRoc® BSG 11 5°C-35°C arasında depolanmalıdır. Sıkıca kapatılmış orijinal varil ambalajında depolanması durumunda raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzemenin Yapısı	Homojen Pasta Kıvamı, Lifli
Renk	Siyah
Koku	Yok
Yoğunluk [kg/m ³] 20°C	1150 ± 50
Kıvam ISO 2137 [1/10 mm]	250-280
Toplu Aşınma Testi DIN 5135:5 [mm]	<0,9
Suda Ayırışma (38°C) ISO 11009 [%]	<6
Su Püskürtme Testi (38°C) ASTM D 4049 [%]	<4
Suya Karşı Dayanım DIN 51807/1	0-0
Sızdırmazlık	Onaylayan Merkel, J. Walker
Alevlenme Noktası (ana yağ)	>290°C
Biyolojik Bozunma	Etkisiz

MasterRoc® BSG 11

TBM Makinalarına Yönelik Ana Rulman Koruyucu Gresi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.

Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı

No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: mbs.tr@mbcc-group.com

Web: www.master-builders-solutions.com/tr-tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin tescilli markasıdır.

MasterRoc® BSG 11 Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi:
11/2020