

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikalastic®-100 SA Tape

Dokuma polyester kaplamalı, kendinden yapışkanlı, polimerik kauçuklu çatı bandı

AÇIKLAMA

Sikalastic®-100 SA Tape, alt tarafında plastik ayırma tabakası olan ve üst yüzeyinde dokuma polyester kaplama bulunan, kendinden yapışkanlı, polimerik kauçuk bir banttir. Derz ve açığı değişimlerinde Sikalastic® çatı ve su yalıtım membranlarının mukavemetini ve dayanıklılığını artırır.

KULLANIM

Ekkyerlerinin güçlendirilmesi:

- Kaplama tahtaları arasında
- Plywoodlar arasında
- Betonarme zeminde
- Metal çatılardaki binilerde

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	Kutulara paketlenmiş. Miktar genişliğe bağlıdır. Ambalaj çeşitleri için geçerli fiyat listesine bakın
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 24 aydır
Depolama Koşulları	Ürün orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda ve +5 °C ile +35 °C arasında saklanmalıdır. Daima ambalaja bakın.
Görünüm / Renk	Üst yüzey: Kirli beyaz kumaş Alt yüzey: Siyah

TEKNİK BİLGİ

UYGULAMA BİLGİSİ

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Kendinden yapışkanlı
- Birçok yüzey için astar gerektirmez
- Polar kaplama, iyi reçine/kaplama yapışması sağlar
- Termal ve yapısal harekete uyum sağlamak için iyi uzama
- Ekkyeri gücünü ve dayanıklılığını artırır
- Yüzey konturlarına ve detaylara uygundur

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal

veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımını için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Yüzey kalitesi, uygulanacak Sikalastic® çatı ve su yalıtım membranı ürünü ile aynı gereksinimleri sağlamalıdır. Uygun Ürün Teknik Bilgi Föyü'ne bakın.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Herhangi bir onarım dahil yüzey hazırlığı, uygulanacak Sikalastic® çatı ve su yalıtım membranı ürünü ile aynı olacaktır. Uygun Ürün Teknik Bilgi Föyü'ne bakın.
- Astarlama normalde beton üzerinde gerekli değildir. Beton emici ise yüzeyi kapatmak için Sikalastic® Primer kullanın.
- Solventle hazırlanmış metal flanşları, metal çatı kaplama derzlerini ve ek yerlerini aseton veya denatüre alkolle silin.

UYGULAMA

ÖNEMLİ

Uygulama ve kürlenme sırasında nem buharı iletiminin olacağı gözenekli veya nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

ÖNEMLİ

Uygulamadan önce yapışkan ayırıcı katmanını çıkarın.

Hareketsiz (statik) ek yerleri

Not: Uygulama sırasında pratik olarak mümkünse hava kabarcığı ve kırışıklıklardan kaçınılmalıdır.

- Rulodan kısa bir bant uzunluğu açın.
- Bandın alt tarafından yapışkan ayırıcı astarın 100 ila 150 mm'sini çıkarın.
- Bu uzunluktaki bandı, derzin her bir yanından minimum 30 ila 50 mm uzayacak şekilde, derz üzerinde merkezi olarak alt tabakaya uygulayın.
- Uygulanan bandı, silikon / kauçuk elle tutulan dikiş baskı silindiri ile alt tabakaya bastırın.
- Yapıştırıcı serbest bırakma katmanını, derz uzunluğu kaplanana kadar açıp çıkararak bandı uygulamaya devam edin.
- Bandı baskı silindiri ile alt tabakaya bastırın.

- Yapıştırma işlemini etkinleştirmek için uygulanan bandın tüm uzunluğu boyunca basınç silindiri ile ek basınç uygulayın. Uygulanan basınç ne kadar sıkı olursa, bağ o kadar hızlı ve güçlü olur.

İyileştirici onarımlar ve hava kabarcıklarının ve kırışıklıkların giderilmesi

İyileştirici onarımlar:

- Keskin bir maket bıçağıyla hasarlı bant alanını kesin.
- Hasarlı alanın üzerine, hasarlı alan kenarlarının en az 30 ila 50 mm ötesine uzanan yeni bir bant tabakası uygulayın.
- Yeni bant katmanını silikon/kauçuk elle tutulan dikiş baskı silindiri ile bastırın.
- Yapıştırma işlemini etkinleştirmek için yeni bant katmanına basınç silindiri ile ek basınç uygulayın.

Hava kabarcığı giderme-delme:

- Keskin bir iğne ile hava kabarcığını delin.
- Silikon/kauçuk elle tutulan dikiş basınç silindiri kullanarak kabarcıklı alana basınç uygulayarak havayı dışarı atın.

Hava kabarcığı çıkarma-kesme:

- Kabarcıklı alanı kesmek için maket bıçağı kullanın.
- Bandı tekrar yerine bastırın.
- Kesimin üzerine, tüm yönlerde kesim çizgisi üzerinde minimum 30 ila 50 mm'ye kadar uzanan ek bir bant tabakası uygulayın.
- Yeni bant katmanını silikon/kauçuk elle tutulan dikiş baskı silindiri ile bastırın.
- Yapıştırma işlemini etkinleştirmek için yeni bant katmanına basınç silindiri ile ek basınç uygulayın.

Kırışıklıkları gidermek:

- Bandın birikmiş (buruşuk) bölümünü kesmek için maket bıçağı kullanın.
- Kesilen kenarları tekrar yerine bastırın.
- Kaldırılan alanın üzerine, çıkarılan alan kenarlarının en az 30 ila 50 mm ötesine uzanan yeni bir bant tabakası uygulayın.
- Yeni bant katmanını silikon/kauçuk elle tutulan dikiş baskı silindiri ile bastırın.
- Yapıştırma işlemini etkinleştirmek için yeni bant katmanına basınç silindiri ile ek basınç uygulayın.

Sikalastic® Kaplama uygulaması

ÖNEMLİ

UV bozulmasını önlemek için tüm bandın kaplandığından emin olun.

Not: Bandın astarlanması gerekli değildir.

- Bant uygulamasından sonraki 72 saat içinde temiz, kuru bant yüzeyine bir Sikalastic® kaplama uygulayın.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Sikalastic-100SATape-tr-TR-(12-2022)-1-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü

Sikalastic®-100 SA Tape
Aralık 2022, Versiyon 01.01
02091595200000080

