

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaProof® Tape A+

SİKAPROOF A+ SİSTEMİNDE İÇ BİRLEŞİMİ İÇİN KENDİNDEN YAPIŞKANLI BANT

AÇIKLAMA

SikaProof® Tape A+ bir taşıyıcı film ve bir koruyucu folyo içeren bir poliakrilat yapıştırıcıyı esas alan kendinden yapışkanlı bir banttir.

KULLANIM

SikaProof® Tape A+ sadece profesyonel kullanıcılar için uygundur.

- Bini, birleşim ve detaylarda sızdırmazlık ve yapıştırma amacıyla SikaProof® A+ membran sisteminde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Betona tamamen yapıştırılır (SikaProof® A+)
- Beton yapı ile membran sistemi arasında yanal su geçişi yoktur
- Özellikle soğuk ve nemli koşullarda yüksek yapışma ve sızdırmazlık özelliği
- Kolay ve hızlı montaj

ONAYLAR / STANDARTLAR

- SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+ için yüzey sızdırmazlığında su geçirimsizlik testi, WISSBAU, Test raporu No. 2018-275

ÜRÜN BİLGİSİ

Ambalaj	Bir kutu içinde 2 rulo Rulo ölçüleri	Uzunluk: 25 m Genişlik: 150 mm
Görünüm / Renk	Üst tabaka Alt tabaka	Açık gri hibrit yapışkan ile sarı su yalıtım katmanı Saydam poliakrelat yapıştırıcı beyaz koruyucu folyo ile kapatılmıştır
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 18 aydır	
Depolama Koşulları	Ürün orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolanmalıdır.	
Kalınlık	1,80 mm	

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı	SikaProof® Tape A+ SikaProof® A+ membran sisteminin iç birleşimi için bir sistem bileşenidir. Daha ayrıntılı bilgi için Sika® Metod Statement: SikaProof® A+ sistemi
----------------------	--

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı +5 °C min. / +45 °C maks.

Yüzey Sıcaklığı +5 °C min.

UYGULAMA TALİMATLARI

YÜZEY KALİTESİ

Temas yüzeyi gri SikaProof® A+ hibrit yapıştırma tabakasıdır. Kuru (veya hafif nemli), temiz ve yapışmayı olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir malzeme içermemelidir. Alt tabaka gereklilikleri karşılanmazsa uygun önlemler alınmalıdır. Daha fazla bilgi için Sika® Teknik Servisi ile iletişim kurun.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Her zaman gerçek saha koşullarına göre ayarlanması gereken yöntem açıklamalarında, uygulama kılavuzlarında ve çalışma talimatlarında tanımlandığı şekilde kurulum prosedürlerini kesinlikle uygulayın.

Montaj Yöntemi

Koruyucu folyoyu çıkarın, gri SikaProof® A+ membran tarafına uygulayın ve bir baskı rulosu kullanarak bantı sıkıca bastırın.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+
- Sika® Application Manual: SikaProof® A+
- Ürün Bilgi Föyü: SikaProof® A+ 12

SINIRLAMALAR

Montaj işi sadece bu tür uygulamalarda deneyimli Sika® eğitilmiş, onaylanmış veya yetkili yükleniciler tarafından yapılmalıdır.

- Sürekli veya uzun süreli yağmur veya kar yağışında SikaProof® Tape A+ uygulamayınız
- Yüzey kalitesi ve şartları yerine getirilmeli veya uygun önlemler alınmalıdır. Daha fazla bilgi için Sika® Teknik Servisi ile iletişim kurun
- SikaProof® Tape A+ kalıcı UV dayanımı yoktur
- SikaProof® A+ membran sistemi uygulandıktan 90 gün içinde beton dökülmelidir

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

YÖNETMELİK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. maddesine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut bilgilerimiz ışığında, bu ürün REACH yönetmeliği EK-XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tarafından yayınlanan aday listede yer aldığı üzere %0,1 (w/w) üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel

Tuzla İstanbul TÜRKİYE

Tel. : +90 216 5810600

Fax : +90 216 3940773

bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Ürün Teknik Bilgi Föyü
SikaProof® Tape A+
Eylül 2019, Versiyon 02.01
020704210220000019

SikaProofTapeA+-tr-TR-(09-2019)-2-1.pdf