

TECHNICAL DATA SHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

SPN PÜSKÜLLÜ ANKRAJ SPN TASSEL ANCHOR



Date of Issue/
Baskı Tarihi 10.10.2022

*The product may vary from the image
*Ürün görseledeki ile farklılık gösterebilir

Elyaf Cinsi / Fiber Type		Karbon, Bazalt, Cam / Carbon, Basalt, Glass	
Biçim / Form		Aderans Lifli Nervürlü Çubuk / Adherence Fiber Ribbed Rod	
Uzunluk / Length	mm	Değişkenlik Gösterir / Varies	
Çap / Diameter	mm	6 / 8 / 10 / 12	
Aderans Lifi Uzunluğu / Adhesive Fiber Length	mm	Değişkenlik Gösterir / Varies	

Kopma Uzaması / Elongation at Break	Karbon / Carbon	%	1,8
	Bazalt / Basalt		3,5
	Cam / Glass		3,3 - 4,8

Çekme Dayanımı / Tensile Strength	Karbon / Carbon	MPa	>4000
	Bazalt / Basalt		>3000
	Cam / Glass		>2500

Elastisite Modülü / E- Modulus	Karbon / Carbon	GPa	≥ 240
	Bazalt / Basalt		≥ 90
	Cam / Glass		≥72,5

Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Denizli OSB Mah. Fahri Karaca Cad. No: 11/1 Honaz/DENİZLİ
Phone: +90 (258) 269 25 68
Fax: +90 (258) 269 25 23
Web: www.carbonier.com
Web: www.spinteks.com

Certificates within Spinteks / Spinteks Bünyesinde Bulunan Sertifikalar



DNV·GL

Certificate No:
TAK00001SV
Revision No:
1

DNV·GL

Certificate No:
TAK00001SW
Revision No:
1

