

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

NO:03.12004.002.1

1. Identification code of the product type / Ürün tipi kimlik kodu:	MasterTile
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product/ Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:	MasterTile 14(Seryap 132)
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer/ Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları	It is applicable to ceramic tile adhesives for internal and external tile installations on walls, floors and ceilings Bu ürün taban ve duvarlara, dışardan ve içerden karo döşemesinde kullanılan bütün seramik , karo yapıştırılmasında kullanılır
4. Name and address of the manufacturer/ Üretici Adı ve Adresi	BASF TÜRK KİMYA SAN ve TİC. LTD.ŞTİ. İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza NO:43 Ataşehir - İstanbul
5. Name and address of the authorized representative / Yetkili Kişi Adı ve Adresi:	-----
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :	System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / *Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:*

EU Notified Body No. 2164 TEB A.Ş. performed Product type determination test under system 3 and issued classification reports CPR-PTD/R15-12

2164 No.lu AB Onaylı Kuruluşu TEBAR A.Ş tarafından Sistem 3 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek CPR-PTD/R15-12 No.lu Ürün tipi tayini sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.

9. Declared Performance/ Performans Beyanı

Fundamental characteristics <i>Ana Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Normal Setting Adhesives <i>Normal sertleşen yapıştırıcılar</i>		TS EN12004(Nisan 2008)
Initial tensile adhesion Strength <i>Başlangıç yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.2)	≥0,5 N/mm ²	
Tensile Adhesion Strength after water immersion <i>Suya daldırıldıktan sonra yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.3)	≥0,5 N/mm ²	
Tensile Adhesion Strength after heat ageing <i>Isı ile yaşlandırıldıktan sonra yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.4)	≥0,5 N/mm ²	
Tensile Adhesion Strength after freeze-thaw cycles <i>Donma –çözünme çevriminden sonra yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.5)	≥0,5 N/mm ²	
Open time: Tensile Adhesion Strength(after 20 minutes) <i>Açıkta durma zamanı:Yapışma mukavemeti(20 dakika sonra)</i> (EN 1346)	≥0,5 N/mm ² after not less than 20 min.	
Fast Setting Adhesives <i>Hızlı sertleşen yapıştırıcılar</i>		
Early Tensile Adhesion Strength <i>Erken yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.2)	NPD	
Open time: Tensile Adhesion Strength(after 10 minutes) <i>Açıkta durma zamanı:Yapışma mukavemeti(10 dakika sonra)</i> (EN 1346)	NPD	
All other requirements as Normal setting adhesives <i>Diğer gereklilikler normal sertleşen yapıştırıcılarda olduğu gibi</i> (EN 1348)	--	
Optional characteristics <i>Opsiyonel Karakteristikler</i>		
Slip <i>Kayma</i> (EN 1308)	≤0,5 mm	
Extended open time: Tensile Adhesion Strength(after 30 minutes) <i>Uzatılmış açıkta bekletme süresi:Yapışma mukavemeti(30 dakika sonra)</i> (EN 1346)	NPD	
Deformable adhesive:Transverse deformation <i>Şekil değiştirme</i> (EN 12002)	NPD	
Highly deformable adhesive:Transverse deformation <i>Şekil değiştirme</i> (EN 12002)	NPD	
Additional characteristics <i>İlave Karakteristikler</i>		
High initial tensile adhesion Strength <i>Yüksek başlangıç yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.2)	NPD	

High tensile adhesion Strength after water immersion <i>Suya daldırıldıktan sonra yüksek yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.3)	NPD
High tensile adhesion Strength after heat ageing <i>Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.4)	NPD
High tensile adhesion Strength after freeze-thaw cycles <i>Donma çözünme çevriminden sonra yüksek yapışma mukavemeti</i> (EN 1348:8.5)	NPD
Reaction To Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	A1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Hanife Albayrak

T&D Manager

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: GEBZE/KOCAELİ -27.01.2014

Signature – İmza

: