

DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

n°03.12004.004.1

1. Identification code of the product type / <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	MasterTile FLX 24
2. Intended use or uses / <i>Kullanım amacı veya amaçları</i>	Cement Based, Polymer Reinforced, Flexible and High Performance Ceramic and Granite Adhesive Improved Cementitious Adhesive for Internal and External use with Reduced Slip Feature, Extended Open Time, Deformable Type and Class; C2TES1 Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzatılmış Açık Bekletme Süreli, Şekli Bozulabilen, İç ve Dış Kullanım için uygun Geliştirilmiş Çimentolu Yapıştırıcı Tip ve Sınıf; C2TES1
3. Name and address of the manufacturer / <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5 34746 Ataşehir/İstanbul
4. Name and address of the authorized representative / <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>
5. System/s of AVCP / <i>Performansın Değişmezliği Sistemi</i>	System 3 Sistem 3
6a. Harmonised Standard / <i>Uyumlaştırılmış Standart</i> Notified body/ies/ <i>Onaylanmış Kuruluş(lar)</i>	EN 12004:2007+A1:2012

7. Declared Performance/s (Beyan Edilen Performans/lar)

Essential Characteristic Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Optional characteristics Opsiyonel Karakteristikler		
Slip Kayma (EN 1308)	≤0,5 mm	
Extended open time: Tensile Adhesion Strength(after 30 minutes) Uzatılmış açıkta bekletme süresi:Yapışma mukavemeti(30 dakika sonra) (EN 1346)	≥0,5 N/mm ² after not less than 30 min. ≥0,5 N/mm ² en az 30 dakika sonra	
Deformable adhesive: Transverse deformation Şekli bozulabilir yapıştırıcı: Enine şekil değiştirme (EN 12002)	≥2,5 mm and/ve <5 mm	
Highly deformable adhesive:Transverse deformation Şekli oldukça fazla bozulabilir yapıştırıcı: Enine şekil değiştirme (EN 12002)	NPD	
Additional characteristics İlave Karakteristikler		EN 12004:2007+A1:2012
High initial tensile adhesion Strength Yüksek başlangıç yapışma mukavemeti (EN 1348:8.2)	≥1 N/mm ²	
High tensile adhesion Strength after water immersion Suya daldırıldıktan sonra yüksek yapışma mukavemeti (EN 1348:8.3)	≥1 N/mm ²	
High tensile adhesion Strength after heat ageing Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek yapışma mukavemeti (EN 1348:8.4)	≥1 N/mm ²	
High tensile adhesion Strength after freeze-thaw cycles Donma çözünme çevriminden sonra yüksek yapışma mukavemeti (EN 1348:8.5)	≥1 N/mm ²	
Release of dangerous substances Tehlikeli maddelerin açığa çıkması	See Material Safety Data Sheet Bkz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu	
Reaction To Fire (EN 13501-1) Yangına Karşı Tepki	A1	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performan beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı adına imzalayan

Name and Function - İsim ve Görevi : Muhittin BALCI - Quality Control Supervisor / Kalite Kontrol Süpervizörü

Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Düzenlenme Tarihi : Gebze/KOCAELİ - 01.10.2020

Signature – İmza :

