

# G UYGUNLUK BEYANI

## G

TSE

1783

Doküman numarası : 14.10.05/TSE-13678

Üretici : BASF YAPI KİMYASALLARI SAN A.Ş.

Firma Adresi : Mete Plaza, Değirmenyolu Cad. Huzur hoca sok. No:84, Kat:9-17

İmalat Yeri Adresi : İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE

**Gebze Fabrika:**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsandede Cad. 1000 Sok No:1017

Gebze/KOCAELİ

Ürünün Standardı : (TS EN 13888-Karolar için Derz Dolgu Malzemesi-Gerekler, Uygunluk Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve Gösteriliş )

Ürünle İlgili Yönetmelik : Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Ürün Özellikleri :

CG2 WA –Azaltılmış su emmeve yüksek aşınma dayanımı ilave nitelikli geliştirilmiş çimentolu derz dolgu malzemesi

\*MasterTile FLX 555 (Fleks Fuga)

\*MasterTile JF 560 (Durafug NT)

\*MasterTile JF 565 (Durafug HF)

Nitelik	Gerekler	Standart
Aşınma Direnci	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Donma-Çözünme çevriminden sonra eğilme dayanımı	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Donma-Çözünme çevriminden sonra basınç dayanımı	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Bütülme	$\leq 3 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Su emme, 30 dakika sonra	$\leq 2 \text{ g}$	EN 12808-5
Su emme, 240 dakika sonra	$\leq 5 \text{ g}$	EN 12808-5

Yukarıda adı, tipi veya modeli bulunan ürünün/ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğinin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

10 /08//2012

Hanife Albayrak

T&D-EBC Müdürü

**BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş.**

Ticaret Sicil No:235568

Merkez: İçerenköy Mah. Bahçeleraası Sk.